

CARROSSERIE ISOTHERME

sur châssis cabine DAILY •



VÉHICULE DE BASE

Châssis simple cabine.

Empattement 3 000, 3 450 et 3 750. PTC 3,5 t.

📄 Tarif IVECO : C35.

DESCRIPTIF

- ▶ Carrosserie isotherme renforcée K = 0,40 watt.
- ▶ Parois isolantes de 80 mm revêtues de 2 faces blanches : polyester côté extérieur et acier côté intérieur pour les versions produits frais, d'une face blanche polyester extérieure.
- ▶ Plancher sans passages de roues revêtu polyester.
- ▶ Ouverture arrière totale à 270° par porte double sur cadre aluminium.
- ▶ Plinthe aluminium de 244 mm.
- ▶ Plafonnier encastré. 1 bouche d'évacuation.
- ▶ Barre anti-encastrement.
- ▶ Finition extérieure moulures blanches collées et pièces d'angle de finition.
- ▶ Électricité conforme au code de la route.



EQUIPEMENT DÉMONTABLE ET TRANSFÉRABLE SOUS CONDITIONS

	Versions produits frais ou surgelés		
	11,33	13,56	16
Volume (m ³)	11,33	13,56	16
Empattement	3 000	3 450	3 750
Longueur intérieure (m)	2,79	3,34	3,94
Largeur intérieure (m)	2,02		
Hauteur intérieure (m)	2,01		

PRIX H.T. EN €

Version produits frais ou surgelés

Sur empattement 3 000

Sur empattement 3 450

Sur empattement 3 750

Version porteur viande : nous consulter

● Frais d'agrément

OPTIONS

GROUPES FRIGORIFIQUES*

Thermoking - Température positive - Classe A

V200-20 route et secteur 2 205 W

V300-20 route et secteur 2 205 W

Thermoking - Température négative - Classe C

V300 Max -20 route et secteur 1 900 W

Étagère - Enregistreur de T° Sur devis

Porte latérale battante Nous consulter

Convoyage retour votre concession Nous consulter

* puissance des groupes selon normes ATP