

## CELLULE INTÉGRÉE ISOTHERME

sur MASTER •

SITE DE PRODUCTION  
Sallaumines

### VÉHICULE DE BASE

Fourgon Master H2 empattement L2 et L3.  
Traction uniquement et prise de force obligatoire  
si groupe frigorifique.

Porte latérale droite coulissante, couleur : blanc.

Option : "CABADAP" ou "RALENT" obligatoire  
pour groupe frigorifique si véhicule équipé  
"STOP & START".

Climatisation compatible avec supplément.\*\*

Prise de force moteur impérative pour groupe  
frigorifique. Poulie moteur.

Option deux portes latérales coulissantes  
incompatible.



Option : groupe frigorifique



► Véhicule de base à  
commander impérativement  
par nos soins

### DESRIPTIF

- Assemblage par emboîtement de panneaux rigides moulés reposant sur un bac étanche.
- Panneaux sandwich polyester blanc, avec mousse isolante de polyuréthane.
- Plancher antidérapant.
- Bonde d'évacuation.

Dimensions	L2H2	L3H2
Longueur intérieure (m)	2,85	3,49
Largeur intérieure (m)		1,57
Entre passages de roues (m)		1,245
Hauteur intérieure (m)		1,70
Volume (m <sup>3</sup> )	7,20	9,50

### PRIX H.T EN €

Version sans porte latérale  
ou avec porte latérale coulissante condamnée

L2 H2 Traction .....

L3 H2 Traction .....

Version avec porte latérale coulissante d'origine

L2 H2 Traction .....

L3 H2 Traction .....

● Frais d'agrément .....

- Groupes froid réputés et garantis
- Équipements optionnels

### OPTIONS

GROUPES FRIGORIFIQUES\*

Thermoking - Température positive - Classe A - Poulie moteur

V200-10 Route 2 205 W à 0°C .....

v200-20 Route et secteur 2 248 W à 0°C (jusque L3H2) .....

Température négative - Classe C - Poulie moteur

V 300 Max-10 route 1 900 W à -20°C .....

V 300 Max-20 route et secteur 1 900 W à -20°C .....

\*\*Supplément pour véhicule équipé d'une climatisation .....

Peinture du carénage autre que blanc .....

\* puissance des groupes selon normes ATP avec  
température ambiante +30°C maxi.

## ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS CELLULES ISOTHERMES

Véhicules	MASTER	
	L2H2	L3H2
Volume (m <sup>3</sup> )	7,20	9,50
Cloison de séparation totale ép. 40 mm		
Plancher intermédiaire alu 1/2		
Plancher intermédiaire alu longueur totale		
Étagère relevable alu 400 mm		
Étagère supplémentaire		
Rideau à lamelles translucide		