

CARROSSERIE ISOTHERME

sur châssis cabine MAXITY

 CODE CARROSSIER : 15158



VÉHICULE DE BASE

Châssis cabine Maxity. PTC 3,5 t.

Empattement 2,90 m – 3,40 m.

Option obligatoire : rétroviseurs extérieurs à bras longs.

Climatisation avec groupe frigorifique : nous consulter.

DESCRIPTIF

- ▶ Parois isolées 80 mm ISR.
- ▶ Côtés extérieurs polyester blanc RAL 9016.
- ▶ Intérieur acier blanc, pavillon porteur parois intérieure revêtement OPTIMUM.
- ▶ Finition intérieure : plinthe de 244 mm à la base, plafonnier, écoulement d'eau.
- ▶ Plancher sans tambours de roues revêtement polyester gris antidérapant.
- ▶ Plancher compact à soubassement incorporé.
- ▶ Ouverture arrière totale, 2 battants à 270°, sur cadre aluminium, 2 tringleries inox.
- ▶ Finition extérieure moulures blanches collées et pièces d'angle de finition.
- ▶ Électricité conforme au code de la route.
- ▶ 2 butoirs en bout de soubassement.
- ▶ Pare cycliste ailes.
- ▶ Pare-chocs arrière d'origine constructeur.



VERSIONS	Produits frais ou surgelés		Porteur viandes	
	Empattement	2900	3400	2900
Longueur intérieure (m)	3,48	3,68*	3,48	3,68*
Largeur intérieure (m)	1,90			
Seuil de chargement (m)	0,95			
Hauteur intérieure (m)	1,95		2,15	
Hauteur hors tout (m)	2,99		3,19	

* incompatible avec hayon élévateur.

PRIX H.T EN €

Version produit frais ou surgelés standard.

Empattement 2 900

Empattement 3 400

Version porteur viande ou marée : nous consulter



OPTIONS

GROUPES FRIGORIFIQUES*

Thermoking - Température positive - Classe A

V200-20 route et secteur 2 255 W à 0°

V300-20 route et secteur 2 965 W à 0°

Thermoking - Température négative - Classe C

V300 Max -20 route et secteur 1 840 W à -20°

Étagère - Enregistreur de T° Sur devis

Porte latérale battante Nous consulter

Convoyage retour votre concession Nous consulter

* puissance des groupes selon normes ATP